Вентиляторы для котлов на твердом топливе BPA



Преимущества

- Максимальное давление при минимальной вибрации
- Высокая производительность при компактных размерах вентилятора
- Высокая энергоэффективность достигается за счет контроля скорости с помощью датчика Холла
- Температура эксплуатации -25С до + 75С

Области использования

Котлы различной мощности, которые сжигают пеллеты (прессованные гранулированные древесные щепки) в качестве возобновляемого источника энергии

Вентилятор для котлов на твердом топливе BPA 180-1, металлический корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 37
Потребляемый ток, А: 0,16
Частота вращения, обр/мин: 1900
Производительность, м3/час: 265
Класс защиты: 44
Класс изоляции: F
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 58

Вентиляторы поддува BVN, которые осуществляют вытяжку воздуха в котлах на твердом топливе с двигателем переменного тока с внешним ротором, отличаются своей долговечностью, длительным сроком службы и ценовым преимуществом.

Вентилятор для котлов на твердом топливе BPA 180-2, металлический корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 67
Потребляемый ток, А: 0,29
Частота вращения, обр/мин: 2300
Производительность, м3/час: 425
Класс защиты: 44
Класс изоляции: F
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 67

Вентиляторы поддува BVN, которые осуществляют вытяжку воздуха в котлах на твердом топливе с двигателем переменного тока с внешним ротором, отличаются своей долговечностью, длительным сроком службы и ценовым преимуществом.

Вентилятор для котлов на твердом топливе BPA 210-1, металлический корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 100
Потребляемый ток, А: 0,46
Частота вращения, обр/мин: 2275
Производительность, м3/час: 490
Класс защиты: 44
Класс изоляции: F
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 64

Вентиляторы поддува BVN, которые осуществляют вытяжку воздуха в котлах на твердом топливе с двигателем переменного тока с внешним ротором, отличаются своей долговечностью, длительным сроком службы и ценовым преимуществом.

Вентилятор для котлов на твердом топливе BPA 210-2, металлический корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 120
Потребляемый ток, А: 0,56
Частота вращения, обр/мин: 2500
Производительность, м3/час: 580
Класс защиты: 44
Класс изоляции: F
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 69

Вентиляторы поддува BVN, которые осуществляют вытяжку воздуха в котлах на твердом топливе с двигателем переменного тока с внешним ротором, отличаются своей долговечностью, длительным сроком службы и ценовым преимуществом.

Вентилятор для котлов на твердом топливе BPA 150, металлический корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 3
Потребляемый ток, А: 0,14
Частота вращения, обр/мин: 2250
Производительность, м3/час: 250
Класс защиты: 44
Класс изоляции: F
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 62

Вентиляторы поддува BVN, которые осуществляют вытяжку воздуха в котлах на твердом топливе с двигателем переменного тока с внешним ротором, отличаются своей долговечностью, длительным сроком службы и ценовым преимуществом.