Щиты управления вентиляторами CHU-V



> Пуск и защита трехфазных вентиляторов (380 В), не оснащенных термоконтактами (или термисторами)

> Защита вентиляторов от перегрузки применением токоограничивающих автоматов. Защита от короткого замыкания

> Встроенное устройство плавного пуска двигателя мощностью от 4 до 45 кВт (типа PZT — переключение «звезда — треугольник»)

> Дистанционная индикация «работа/неисправность»

> Возможно исполнение как в пластиковом, так и в металлическом корпусе

> Установка внутри помещений

> Допустимая температура окружающей среды от +5 до +40 °C

> Степень защиты: IP65 (закрытая крышка)

> Отключение по сигналу пожарной сигнализации

Модель	Мощность вентилятора, кВт	Наличие устройства плавного пуска (PZT)	Размеры (Ш×В×Г), мм
CHU-V3	3	нет	275×365×140
CHU-V4-PZT	4	есть	275×570×140
CHU-V7,5-PZT	5,5–7,5	есть	275×570×140
CHU-V11-PZT	11	есть	275×570×140
CHU-V15-PZT	15	есть	275×570×140
CHU-V18,5-PZT	18,5	есть	275×570×140
CHU-V22-PZT	22	есть	400×600×210
CHU-V30-PZT	30	есть	400×600×210
CHU-V37-PZT	37	есть	400×600×210
CHU-V45-PZT	45	есть	400×600×210

Функциональная схема CHU-V



