Канальные низконапорные блоки



> DC инверторный двигатель вентилятора – способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора

> Компактные габариты блока с высотой 200 мм позволяют производить монтаж в ограниченном пространстве

> Увеличенный диаметр рабочих колес, конструкция крыльчаток и материалы последних разработок обеспечивают сниженный уровень звукового давления

> Выбор параметров забора воздуха: осуществляется в двух направлениях

> Дренажный патрубок выведен на левую и правую стороны для удобства монтажа



• в комплекте



• опция



• опция



Патрубок слева



Патрубок справа



Забор воздуха

Типоразмер		KF-IM-22C-V/X	KF-IM-28C-V/X	KF-IM-36C-V/X	KF-IM-45C-V/X	KF-IM-56C-V/X	KF-IM-71C-V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240/1/50					
Охлаждение производительность, кВт		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Нагрев производительность, кВт		2,6	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность, кВт		0,021	0,021	0,024	0,036	0,036	0,055
Свободный напор макс., Па		50	50	50	50	50	50
Расход воздуха макс-мин, м³/ч		625/300	625/300	675/395	925/510	940/540	1200/740
Уровень звукового давления, дБА		22~30	22~30	25~31	27~33	29~35	30~36
Хладагент		R410A					
Диаметр труб, мм	Жидкость	Ø6,35					Ø9,52
	Газ	Ø9,52		Ø12,7			Ø15,88
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø25					
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок	780×200×475			1090×200×475		1390×200×475
	В упаковке	920×270×550			1230×270×550		1530×270×550
Вес, кг	Нетто/Брутто	16,5/20			23/26		27/31